

montageanleitung "sha-do leuchte"

- für die montage der leuchte shadow ziehen sie bitte einen fachmann hinzu!
- schalten sie die anschlußleitung stromlos.
- montieren sie den deckenhalter mit zwei schrauben an der decke
- verbinden sie das grün-gelbe kabel mit dem erdungskabel des hausanschlusses.
- verbinden sie das braune und blaue kabel mit den stromkabeln des hausanschlusses.
- als dimmer für die leuchte empfehlen wir den dimmer busch 6513 U-102

- schrauben sie die beiden seitlichen schrauben soweit wie möglich aus dem deckenhalter.
- setzen sie die leuchte mit dem baldachin auf den deckenhalter und drehen diesen, so daß die bajonetthalterung einrastet.
- ziehen sie nun die beiden seitlichen schrauben fest.

- stecken sie nun die birne in die fassung.
- vermeiden sie das berühren der birne mit bloßen fingern.

- montieren sie den blendschutz indem sie das ein gekerbte drehteil an der mit dem roten punkt gekennzeichneten stelle am glas montieren.

- für eine optimale einstellung des schattenwurfes der leuchte entsprechend der örtlichen gegebenheiten können sie nach lösen der madenschraube am fassungsfuss das leuchtmittel in der höhe verstellen. ziehen sie die madenschraube nah einstellung wieder fest.

am transformator, der sich im baldachin der leuchte befindet, ist ein schwarzer regler angebracht, mit dem sich die leuchte dimmen lässt.

- als ersatzleuchtmittel verwenden sie bitte ein klares halogenleuchtmittel, gy6,35 mit 75 watt. es muss sich um ein mit diesem symbol gekennzeichnetes leuchtmittel handeln:



- reinigen sie die leuchte ggfs. nur mit einem feuchten tuch

"sha-do" assembly instructions

- please get a qualified electrician to assemble the light!
- make sure the connection has no current.
- mount the ceiling bracket on the ceiling using two screws
- connect the green and yellow cable to the building's earth cable.
- connect the brown and blue cable to the building's electricity cable.

- unscrew the two side screws as far as possible from the ceiling bracket.
- position the light with the canopy on the ceiling bracket and turn the latter until the bayonet mount clicks into place.
- screw the two side screws tight.

- now put the bulb in the fitting.
- avoid touching the bulb with your bare finger tips.

- mount the glare shield by affixing the grooved rotating part at the point on the glass marked with a red dot.

- to achieve the optimum lighting effect to suit the given circumstances you can adjust the height of the bulb by loosening the locking screw at the base of the fitting. having done so tighten the locking screw again.

at the transformer, situated inside of the canopy, you will find a black voltage-regulator here with you can dim the light

- as replacement bulbs please use a clear 75 watt gy6.35 halogen bulb. the bulb must display this symbol:



- only use a damp cloth to clean the light.

